

vloerdozen »

7702 holle ruimte- instortvloerdoos



De serie 7702 is standaard voorzien van een 2 x 230V Schuko wcd. Bij een gesloten deksel is deze vloerdoos waterdicht IP67. Het instortgedeelte van deze vloerdoos is vervaardigd uit massief PVC en uitermate goede geschikt tegen zuren en logen. Het deksel en de daarbij behorende gedeelte is gemaakt van 1,5 mm RVS. Met de speciale sleutel is deze vloerdoos te openen en af te sluiten. Indien de vloerdoos op een juiste wijze is gemonteerd dan is deze overrijdbaar met een personenauto.

U heeft een PVC opzetbuis nodig wanneer de vloerdoos in aangesloten toestand beschermd moet zijn tegen water.

Voor montage in een planken vlonder of houten holle vloer kunt u de aluminium montagering gebruiken.

Materiaal

De instortbehuizing is vervaardigd uit PVC-U.

Chemische bestendigheid: de goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en industriële chemicaliën maken dat PVC-U zowel inwendig als uitwendig een hoge mate van corrosiebestendigheid heeft.

Slijtvastheid: PVC-U biedt een goede mechanische weerstand.

Brandwerend: PVC-U heeft vlam dovende eigenschappen.

Toepassingen: PVC-U is bestand tegen stoffen als logen, zuren en zouten, drinkwater en gedemineraliseerd water.

Kleur

- RVS

Overige RAL kleuren op aanvraag

Afmetingen en draagkracht

Behuizing: Ø 170 mm x 122 mm

Deksel: 1,5 mm

Kabelinvoeren: 2 x M25 / PG wartels worden meegeleverd

Totale gewicht: 2,6 Kg

Sparingsmaat: PVC instort Ø 180 mm

Sparingsdiepte: minimaal 130 – 150 mm

Draagkracht: geschikt voor 200 kg bij juiste montage

IP klasse: IP67, geschikt voor natte ruimtes

Verpakkingseenheid

Per stuk

Montage

Gebruik alleen waterdichte PG wartels. Gebruik flexibele kabel waarmee de waterdichtheid wordt gegarandeerd. Breng een cement / mortelbed aan en druk hier de vloerdoos in vast. Gebruik hierbij een waterpas. Bij regelmatig gebruik dient u het schroefdraad schoon te houden. Vuil kan de waterdichtheid beïnvloeden.

Gebruik bij montage in een plankenvloer (terras) de speciale aluminium ring.

Artikelnummer

Uitvoering

Artikelnummer

7702 - 2 x 230V Schuko	77.77.001
7702 - 1 x 230V + 1 x CAT 6 STP	77.77.004
7702 - 2 x 230V Schuko + 2 x CAT6 STP	77.77.006
7702 - PVC opzetting tbv waterdicht gebruik	77.77.045
7702 - ALU stelring t.b.v. montage plankenvloer	77.77.079



PVC opzetting t.b.v. 7702/7705 – waterdicht tijdens gebruik

Bijlage



7702 vloerdoos montage in straatwerk

Gerelateerde producten




*7601 instortvloer-
doos voor buiten*



*7602 instortvloer-
doos voor buiten*



*7701 instortvloer-
doos*



Aluminium montagering voor houten holle vloeren