

doorvoeren »

Vloerdoorvoer Airguard & Airblock



De Airguard is leverbaar in twee uitvoeringen. Beide uitvoeringen beschikken over een tweetal krachtige borstels die elkaar overlappen. De Airguard B extreem heeft naast de borstel aan de onderzijde een extra afdichting (EPDM). Dit geeft u de zekerheid van een beperking van koelverlies. Daarmee zijn de Airguard doorvoeren uitstekend geschikt voor gebruik in verhoogde vloeren van o.a. datacentra 's.

De Airblock is één van de sterkste vloerdoorvoeren, de doorvoer heeft namelijk een draagkracht tot 450 Kg. op 25 x 25 mm. Airblock wordt gemaakt van vlamdovende materialen en de kabeldoorvoer is voorzien van foam of borstel. Hierdoor is deze kabeldoorvoer toepasbaar in bijna elke verhoogde vloer.

Materiaal

ABS V0 / vlamdovend

Materialen voldoen aan RoHS-normering

Kleur

- zwart
- grijs

Afmetingen

Airguard standaard - rechthoek

Inbouwmaat: 265 x 115 mm

Geheel product: 328 x 162 mm

Afmetingen kabeldoorvoer: 230 x 65 mm

Airguard extreem - rechthoek

Inbouwmaat: 230 x 165 mm

Geheel product: 275 x 210 x 40 mm

Afmetingen kabeldoorvoer: 180 x 120 mm

Airguard standaard - vierkant

Inbouwmaat: 200 x 200 mm

Geheel product: 250 x 250 mm

Afmetingen kabeldoorvoer: 175 x 158 mm

Airguard standaard - rond

Inbouwmaat: 127 mm

Geheel product: 165 mm

Afmetingen kabeldoorvoer: max. 100 mm

Airblock foam - rond

Inbouwmaat: 150 mm

Geheel product: 174 mm

Afmetingen kabeldoorvoer: 105 x 40 mm

Airblock borstel - rond

Inbouwmaat: 150 mm

Geheel product: 175 mm

Afmetingen kabeldoorvoer: 105 x 40 mm

Verpakkingseenheid

Per stuk

Artikelnummer

CONTACT

T 0031 183 309 425
F 0031 183 309 424
INFO@OCSYSTEMS.NL

Uitvoering	Artikelnummer
Airguard standaard - rechthoek	58.80.001
Airguard extreem - rechthoek	58.80.002
Airguard standaard - vierkant	58.80.003
Airblock foam - rond	58.80.004
Airguard standaard - rond	58.80.005

Gerelateerde producten



Tegeldoervoer kunststof



Tegeldoervoer RVS



Vloerkanaal serpa



Airguard rond



Airblock foam rond