

vloerdozen »

## 8702 instortvloerdoos



De serie 8702 is bij gesloten deksel waterdicht. Het deksel heeft een vergrendeling maar kan zonder gereedschap worden geopend en gesloten. Standaard wordt het aluminium deksel geleverd in een geanodiseerd RVS kwaliteit. De vloerdoos is zeer geschikt voor plaatsing in auto showrooms, ontvangsthallen / recepties en gangen. Vooral op plaatsen waar reiniging met een schrob-veegmachine plaats vindt.

### Inhoud

De vloerdoos beschikt over 2 posities zodat diverse combinaties mogelijk zijn. De behuizing en het deksel zijn gemaakt van aluminium. Waarbij het aluminium deksel en de rand is geanodiseerd in een RVS look. Andere kleuren / afwerkingen op aanvraag.

### Buisinvoeren

De vloerdoos beschikt over 2 invoeren van M25 x 1,5 mm in de wand van de vloerdoos.

### Materiaal

Behuizing: massief aluminium

Deksel: aluminium blank RVS geanodiseerd

### Kleur

- aluminium blank RVS geanodiseerd

Overige RAL kleuren op aanvraag

### Afmetingen en draagkracht

Afmetingen: 120 x 120 x 72 mm

Deksel: met vergrendeling

Buisinvoeren: 2 x 25 mm (2 x zijwand)

Totale gewicht: 0,9 kg

Draagkracht: geschikt voor 250 kg (personenauto)

IP klasse: IP44, geschikt voor natte ruimtes

### Verpakkingseenheid

Per stuk

### Montage

Bij een juiste montage is de vloerdoos bestand tegen het gewicht van een personenauto.

### Artikelnummer

Uitvoeringen	Artikelnummer
2 x 230V RVS	77.77.030
1 x 230V + 2 x RJ45 RVS	77.77.031
1 x 230V + 1 x CAI RVS	77.77.032

## Bijlage

---



*8702 instortvloerdoos in gesloten stand*



*8702 doorsnede*

## Gerelateerde producten

---



*8802 instortvloerdoos*



*9902 holle ruimte-en instortvloerdoos*



*Velox instortvloerdoos 50 mm*